



## AXRO FQC2

Wiązarka sznurkowa do pęczkowania

DI-ZET®

**CYKLOP**®  
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING  
WRAPPING  
CODING  
TAPING

## AXRO FQC2

## Wiązarka do wiązania sznurkiem Cylastic

Wiązarka sznurkowa Cyklop AXRO-FQC2 jest jednym z najpopularniejszych urządzeń do pęczkowania i pakietowania dostępnych na rynku. Urządzenie produkowane jest przez holenderski oddział firmy Cyklop. Pierwotnie wiązarki AXRO pracujące w oparciu o supłacz stosowane były w sektorze produkcji kwiatów, aktualnie stosowane są do pęczkowania warzyw, włośzczyzny, kwiatów, naci, ziół i traw. Wiązarka znajduje zastosowanie w branży elektrotechnicznej i automotive do pakietowania różnego rodzaju produktów, wiązania wiązek kablowych i kabli.

Maszyna wykorzystuje sprawdzoną technologię "chwytania i wiązania", używaną przez AXRO z powodzeniem od lat. AXRO-FQC2 jest udoskonalone o mechanizm "feed-in", który dba o to, aby produkty zostały związane prawidłowo, nawet jeśli wiązanie zostanie zakończone zbyt wcześnie. Urządzenie posiada także system zwalniania wiązarki (knotter release system - KRS), który kontroluje jakość wiązania. Dzięki temu sznurek jest minimalnie napięty na produkcie, nie powodując uszkodzeń. Dzięki umieszczeniu szpuli ze sznurkiem na aluminiowym talerzu udało się zmniejszyć poziom hałasu w AXRO-FQC2.

AXRO-FQC2 jest wyposażone w solidny mechanizm podający, który zapewnia, że produkt jest odpowiednio związany, przy krótkim czasie wiązania. Wiązarka może pracować jako niezależne urządzenie lub w linii automatycznej



### Opcje:

- Wersja ze stali nierdzewnej
- Konstrukcja pionowa lub odwrócona
- Złącze I-O do komunikacji PLC
- Wykrywanie końca sznurka
- Rama nośna na 4 kołach
- Funkcja timera dla opóźnionego momentu wiązania



Wydajność	Do 6000 cykli / godzinę
Wymiary (HxWxD)	780 x 495 x 418 mm
Wymiary pakowania (HxD)	150 x 250* mm
	*350 or 600 opcjonalnie
Kierunek wprowadzania produktu	Od lewej (standard) do prawej
Błat roboczy	Stainless steel
Wyzwalacz	Wyzwalacz w blacie*
	*Wyzwalacz górny lub fotokomórka
Napięcie sznurka	Regulowane do 110 N
Sznurek	Cylastic PE, PSc 1300, 2K, 3 K 200-240
Zasilanie	V / 50-60 Hz / 1 phase 100-120 V / 50-60 Hz / 1 phase
Waga	47 kg
Hałas	max. 57,2 dB

DI-ZET Sp. z o.o. Sp. K.  
ul. Ochocza 2  
04-942 Warszawa  
NIP 1130112465

Tel.: 501 685 074  
Email: kontakt@di-zet.pl  
DI-ZET.pl  
Axro.pl

DI-ZET®

**CYKLOP**  
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING  
WRAPPING  
CODING  
TAPING